

💧 Équipement de série
💧 Disponible en option/accessoire

		BRA Standard No. d'article 016.0213.0	BRA Simplex No. d'article 016.0215.0	BRA HD No. d'article 016.00.50.0		BRA Flex No. d'article 016.0214.0	BRA Simplex Flex No. d'article 016.0209.0	BRA HD Flex No. d'article 016.0214.8	
Pour fûts dans une rangée		💧	💧	💧		💧	💧	💧	
Pour fûts superposés						💧	💧	💧	
Pour fûts de 225/228 litres		💧	💧	💧		💧	💧	💧	
Pour fûts de 225 à 300 litres		💧	💧	💧					
Pour fûts de 300 à 600 litres		💧	💧	💧					
Entraînement électrique 230 / 115 V		💧				💧			
Entraînement 12VDC/alimentation 230/115V			💧				💧		
Entraînement hydraulique à eau				💧				💧	
Capot de protection du moteur en inox		💧		💧		💧		💧	
Capot de protection du moteur plastifié			💧				💧		
Équipement:									
Verre de mireur intégré		💧		💧		💧		💧	
Appui de fût, réglable/blocable		💧		💧		💧		💧	
Appui de fût de type pointe							💧		
Fixation de bonde 37÷56mm		💧	💧	💧		💧	💧	💧	
Tube d'aspiration flexible						💧	💧	💧	
Raccordement d'eau M22x1,5		💧	💧	💧		💧	💧	💧	
Buses à jet plat angle 5°		💧	💧	💧		💧	💧	💧	
Puissance nettoyeur hp	l/min	13 – 20	13 – 20	15 – 20		13 – 20	13 – 20	15 – 20	
	bar	80 – 120	80 – 120	80 – 120		80 – 120	80 – 120	80 – 120	

Régulateur de pression pour nettoyeurs à haute pression avec pressostat d'arrêt

- avec manomètre intégré
- assure un travail sans perturbations avec les nettoyeurs à haute pression possédant une fonction start-stop automatique



Tubes d'aspiration pour fûts de 400 et 600 litres

- pour BRA Standard et BRA HD
- pour BRA Simplex (avec pied d'aspiration)

