

# Magasin de stockage PREMIUM 3m<sup>2</sup> à 9m<sup>2</sup>

Déplaçable très facilement, livré monté



Magasin 3m<sup>2</sup>



Magasin 6m<sup>2</sup>



Magasin 9m<sup>2</sup>

| Réf.   | Capacité        | Contenance       | Dimensions extérieures (LxPxH) |
|--------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| MDS3AE | 3m <sup>2</sup> | 1000 à 1500 kg/L | 2,11 x 1,49 x 2,29 m           |
| MDS6AE | 6m <sup>2</sup> | 1500 à 2000 kg/L | 3,11 x 2,19 x 2,29m            |
| MDS9AE | 9m <sup>2</sup> | 2500 à 3500 kg/L | 4,79 x 2,26 x 2,29 m           |

## Points forts

- > Magasin livré monté : simplicité pour l'opérateur
- > Simplicité pour le déchargement et le déplacement
- > Répond aux normes réglementaires pour le stockage des produits phytosanitaires
- > Sérénité pour l'opérateur
- > Sécurisation du stockage des produits et mise en hors gel
- > Durabilité du produit
- > Installation à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment
- > Magasin « clé en main »

## Caractéristiques techniques

- > Plusieurs dimensions : 3m<sup>2</sup>, 6m<sup>2</sup> et 9m<sup>2</sup>
- > Fourni avec l'électricité, l'éclairage et un disjoncteur
- > Aménagé avec 3 étagères en acier galvanisé réglables en hauteur sur le pourtour du magasin
- > Isolation 5 faces (4 cotés et le plafond)
- > Rétention au sol
- > Sol anti-dérapant
- > Cadre en acier galvanisé
- > Transportable grâce à des boulons à œil rétractables
- > Aération haute et basse
- > Porte double battant - Fermeture avec une serrure 1 point

Fourni avec le kit signalétique panneau PVC « les bonnes pratiques » et les 16 magnets + un extincteur ABC 6kg et un sac de 25 litres absorbphyto

### Vendus avec rayonnage et caillebotis - électricité et lumière inclus

- > Châssis en profilé acier bassin épaisseur 20/10 25/10 cadres 8/10 peints RAL 7001.
- > Murs en tôle ondulée isolante épaisseur 30 mm peinte RAL 9002.
- > Porte: en tôle galvanisée à froid surface extérieure revêtue par poudre de couleur RAL 7001 résistant au lavage, verrouillable par simple porte munie de serrure à clé sur trois points avec poignée rétractable.
- > 3 étagères en tôle galvanisée disposées périmètre profondeur 430 mm. charge kg. 70 par mètre linéaire.
- > Plancher galvanisé capacité 200 kg / m<sup>2</sup>.



| AVANTAGES   | BENEFICES   |
|---|---|
| Simplicité pour l'opérateur   | Gain de temps pour l'opérateur  |
| Adaptable en fonction du volume de produit à stocker                                      | S'adapte au besoin du client  |
| Sécurité  | Moins de risque d'accident corporel et sécurisation du stockage des PPP |
| Déplaçable  | S'adapte au besoin du client  |
| Réglementaire et assure un bon stockage des PPP vis-à-vis des changements de températures | Efficacité de ses PPP   |
| Durabilité du produit   | Rentabilité de l'achat  |
| Réglementaire et assure une bonne ventilation du local                                    | Santé de l'opérateur  |
| Simplicité de déchargement et de déplacement  | Gain de temps et simplicité pour l'opérateur                            |
| Pas besoin d'aménager l'intérieur du local  | Gain d'argent   |
| Moins de risque de chutes   | Sécurité de l'opérateur   |
| Réglementaire et pratique   | Gain de temps pour l'opérateur  |
| Réglementaire   | Sérénité pour l'opérateur   |

### Équipements inclus



Extincteur poudre ABC 6kg



ABSORB'PHYTOS  
Sac de 25 litres



Kit signalétique PVC

### Conseil de pose :

- > Livré emballé et protégé par des renforts de coin
- > A positionner sur un emplacement horizontal et stable (exemple : sur un lit de cailloux ou une dalle bétonnée)
- > La pose du magasin est à la charge du client

### Entretien et maintenance :

- > Nettoyage régulier du magasin
- > Mettre en hors-gel en période hivernale
- > Vérifier la date d'utilisation de l'extincteur